

ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ **BW**

BW16, BW25, BW40, BW63, BW100, BW200



CE



Zakład Techniki Próżniowej
TEPRO SA

Certified ISO 9001 by



Пластинчато-роторные вакуумные насосы

маслозаполненного типа двухступенчатые



Производство: Завод Вакуумной Техники TEPRO S.A. (Польша): **50 лет опыта производства**

		BW 16	BW 25	BW 40	BW 63	BW 100	BW 200
Номинальная производительность	м ³ /ч	20	32	54	82	125	250
Предельное остаточное давление	мбар абс.	<5x10 ⁻³	<5x10 ⁻³	<5x10 ⁻³	<5x10 ⁻³	<5x10 ⁻³	<5x10 ⁻³
Ном. мощность электродвигателя	кВт	0,75	1,1	1,5	2,2	3,0	5,5
Частота вращения вала	об/мин	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Заправка маслом	л	1,8	2,0	5,0	6,0	12,0	17,0
Уровень шума	дБ(А)	65	65	65	65	65	65
Вес	кг	36	43	74	82	120	193

Конструкционные особенности:

- Высокая скорость откачки вплоть до предельного остаточного давления
- Низкий уровень предельного остаточного давления даже при открытом газобалластном клапане
- Низкий уровень энергопотребления
- Высокая совместимость с водяным паром
- Минимальный уровень шума и вибрации
- Воздушное охлаждение
- Исполнение предназначенное для откачки агрессивных газов
- Низкие эксплуатационные затраты

- Принудительная циркуляция масла обеспечивает оптимальный уровень смазки
- Обратный клапан на входе устраняет натекание воздуха/газа и перетекание вакуумного масла в вакуумную систему при отключении насоса
- Газобалластный клапан позволяет откачивать воздух или газ с содержанием водяного пара
- Прямой привод обеспечивает простоту и компактность конструкции
- Механическая и химическая фильтрация масла

ООО «Вакуумные Системы» - Официальный дилер компании TEPRO S.A. (Польша) в Республике Беларусь

220073, РБ, г. Минск, ул. Ольшевского, 10, офис 107, тел. +375 17 204 03 70, тел. / факс +375 17 228 52 60, info@vacuum-systems.by, www.vacuum-systems.by